

КОМПОСТИРОВАНИЕ



Прицепные ворошители ABONO® с боковым срезом

Ворошители **ABONO®** с боковым срезом используются для эффективного ворошения (аэрирования) трапециевидных буртов. Данные ворошители применяются в системах ускоренного компостирования, в системах биосушки, стабилизации и обеззараживания биомассы, состоящей из различных видов твердых и полужидких органических отходов. Ворошители **ABONO®** созданы на основе передовых немецких инженерных решений и надежных компонентов.

Преимущества ворошителей **ABONO®** с боковым срезом:

- возможность максимального использования производственной площади с трапециевидными буртами высотой до 3,5 м;

- усиленный ленточный транспортер для работы с агрессивными средами;
- режущий барабан с 28 ножами, расположенными по типу улитки;
- простое управление благодаря трехточечному креплению;
- возможность регулировки высоты бурта и количества выгружаемого материала;
- минимальное потребление топлива с высокой производительностью ворошения;
- обеспечивает оптимальное смешивание внешних и внутренних слоев компоста;
- уникальное расположение ножей на барабане делает возможным чистый срез, без какой-либо угрозы обвала стенки буртов.



ABONO®
Waste Management Systems



Модель	ABONO-P3
Принцип работы:	крепится к трехточечной сцепке трактора; мощность мотора трактора - минимум 130 л.с., с возможностью понижения рабочей скорости до 0,5 км/ч
Привод:	через вал отбора мощности (ВОМ) трактора
Пропускная способность:	до 1200 м³/час (зависит от мощности трактора)
Управление:	гидравлика трактора
Размеры (Д x Ш x В)	4850 x 2450 x 3450 мм
Компактное положение (Д x Ш x В):	3250 x 2450 x 4250 мм
Вес:	3200 кг
Ширина ленточного транспортера:	100 см
Глубина среза:	до 50 см, в зависимости от используемого трактора и свойств материалов



ООО «АБОНО»
127299, Москва,
ул. Клары Цеткин, 4

☎ Москва: +7(495) 651-6134
☎ Липецк: +7(4742) 52-21-33
☎ Краснодар: +7(861) 203-3740

✉ info@abono.ru
🌐 www.abono.ru